

东方红标准智能化档案库房采购报价明细表

序号	名称	参数	品牌型号	数量	单价 (元)	单位	金额 (元)
1	恒湿一体机	<p>采用高效湿膜技术加湿，对水质无特殊要求。 产品采用冷冻技术进行除湿，能效比高，性能稳定</p> <p>采用进口转子压缩机，高效、静音、省电</p> <p>具有自动除霜功能，适应低温环境工作湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度 采用高强度铝合金把手，提取轻松自如</p> <p>具有风机运行模式设定功能，可设定高、中、低速风控制</p> <p>触摸屏面板，使设备操作及运行状况直观简洁、高端</p> <p>标配声光漏水报警传感器，自动报警控制</p> <p>配置光氢离子和负离子，标配水箱自动清洗功能、保持加湿空气的纯净，水位实时监测</p> <p>自动缺水保护功能，水泵的运行受水箱水位传感器控制</p>		1		台	
2	温湿度探测器	<p>液晶显示实时温湿度测量值；提供 RS485 输出，通讯协议采用标准 modbus 协议；可设通讯地址 0-255 和波特率 1200-19200bps；</p> <p>可经受 RS485 总线 4KV 雷击不坏；阻燃绝缘纤维外壳，采用快速端子，安全可靠；</p> <p>测湿范围 0~100%RH，精度±3%（RH25℃时）；测温范围-10~50℃，精度±0.5℃（全量程内）供电电源 12VDC 电流<10mA，最大尺寸 86*86*30mm，重量 100g</p>		2		个	
3	网络串口服务器	<p>端口数量：8</p> <p>波特率：300-460800bps</p> <p>校验位：None, Even, Odd, Space, Mark</p> <p>数据位：5, 6, 7, 8</p> <p>停止位：1, 1.5, 2</p> <p>流量控制：RTS/CTS, XON/XOFF</p> <p>接口：RJ45</p> <p>保护：内建 15KV ESD,</p> <p>网络协议：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, TELNET, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, ARP, PPP, SLIP, RTELNET</p> <p>配置方式：Web Console, Telnet Console, Windows Utility</p>		1		个	
4	32寸触摸查询机	<p>查询引导屏采用了全高清液晶做为显示部分（32寸），配备国际最新技术的红外单点触摸屏或红外多点触摸屏为触摸介质，该触摸屏具备免维护、耐强光抗干扰、使用寿命长、触摸精确度高、反应灵敏等优点，同时集成了计算机网络系统，并承载多媒体查询系统、电子签到系统、电子翻书系统等不同行业的应用软件，成功将网页、文字、图像、视频、动画、高清晰视频、音频、电子文件、Internet 信息等多媒体展示出来</p>		1		台	

5	档案库 房智能 管理系 统	温湿度智能控制，库房温湿度监测及控制加湿除湿设备工作，保障库房的恒湿状态。 √库房消毒净化智能控制，实时监测采集二氧化碳含量、有害气体浓度，控制净化设备的运行。 √库房漏水检测智能控制，实时监测室内暖气管、自来水管、下水管道、空调、窗口等漏水情况检测。实现漏水预警，检测到水情及时发出预警。		1		套	
6	点型光 电感烟 火灾探 测器	1) 工作电压：总线 24V (2) 监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$ (3) 报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ (4) 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 (5) 使用环境：温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度 $\leq 95\%$ ，不结露		2		只	
7	点型感 温火灾 探测器	1) 探测器类别：JTW-ZCD-G3 P (A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注) (2) 工作电压：总线 24V (3) 监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$ (4) 报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$		2		只	
8	探测器 通用底 座			6		个	
9	火灾声 光警报 器	(1) 工作电压：总线 24V，允许范围：16V \sim 28V (2) 监视电流： $\leq 0.8\text{mA}$ ，报警电流 $\leq 10\text{mA}$		2		个	
10	气体灭 火控制 器	(1) 工作电压：交流 AC220V 50/60Hz，允许电压变化范围 AC176V \sim AC264V； (2) 功耗：监视状态功耗 $\leq 20\text{W}$ ；最大功耗 $\leq 150\text{W}$ ； (3) 备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅电池； (4) 气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调； (5) 辅助 24V 电源输出：最大 0.6A； (6) 电池充电电流：0.6A \sim 0.8A；		1		台	
11	300 万 摄像机	300 万 dpi 类型网络摄像机 款式半球摄像机 图像传感器 1/3 英寸 CMOS 水平清晰度 520TVL 最低照度 0.01Lux 分辨率 1920*1080 镜头 M12 接口，3.6 (2.8、6、8mm 镜头可选) mm 信噪比 $>60\text{db}$ 工作温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$		4		台	
12	硬盘	4T		2		台	
13	录像机	8 路硬盘录像机		1		台	

	合计					
14	智能密集架	详见附件 1		58.56		m ³
15	柜式灭火装置 GQQ150 /2.5 (90kg)	<p>火灾形式：全淹没式</p> <p>贮存容器容积(L)：75L, 充装 130kg 药剂</p> <p>灭火浓度：根据防护区内可燃物的性质选择确定 七氟丙烷</p> <p>充装密度：≤1120kg/M3</p> <p>灭火喷射时间：≤10S</p> <p>执行标准：GB16670-2006</p> <p>贮存压力(20℃)：2.5MPa</p> <p>最大工作压力(50℃)：4.2MPa</p> <p>阀驱动器：电磁型阀驱动器</p> <p>启动电源：DC24V 1.2A</p> <p>使用环境条件：温度 0℃~50℃, 相对湿度不大于 97%</p>		1		台
16		电子驱鼠器		1		个